Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

# ACEITE DE TK



## DESCRIPCION

Barniz a base de aceites naturales.

## PROPIEDADES

Buen secado, tacto y brillo.

## APLICACIONES

Reparador de muebles. Nutre y realza la madera, y los barnices envejecidos.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Apariencia: Transparente.
Color: �mbar.
Nº componentes: 1.
Secado: 2-3 horas a 25 ± 8ºC.
Densidad: 0,83 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Rendimiento: 120 ml/m$^2$ y mano.
Estabilidad en envase: Un año en envase original cerrado (a 18-25ºC.) Utensilios:
Limpieza con Disolvente Limpieza o Universal.
COV: 2004/42/IIA(f)(700/700) Máx. COVS 491 g/Lt.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

En caso de superficies antiguas (barnizadas), que éstas estén libres de polvo, grasa o suciedad. En caso de aplicación directa sobre madera, lijado previo de la misma y eliminación del polvo.

## MODO DE EMPLEO

Se aplica preferentemente a muñeca con trapo de algodón, si se trata de restauración de muebles ya barnizados.
En caso de madera nueva, se puede aplicar por inmersión, brocha, pistola o muñeca.
El producto se emplea al uso.

## RECOMENDACIONES

No se recomienda el uso de ningún otro producto sobre el Aceite de TK, ya que desvirtúa las propiedades del mismo.

## PRESENTACION

Disponible en envase de 500 ml, 1 L y 5 L.

## ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 05/12/13

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.